

Kodak

Scanner serie i100



Innalzate a nuovi livelli la produttività del vostro ufficio

Gli scanner **Kodak** serie i100 offrono tutta la flessibilità e le prestazioni di scansione che soddisfano le esigenze degli uffici o dei dipartimenti con elevati carichi di lavoro.

La scansione Perfect Page genera immagini nitide e pulite senza il rischio di ripetizioni della scansione, mentre la rinomata gestione SurePath della carta incrementa la produttività.

Scansione in piena tranquillità

- I modelli i150 (solo fronte) e i160 (fronte-retro) per soddisfare le vostre esigenze
- Dai biglietti da visita fino ai documenti DIN-A3. Dalla carta velina al cartoncino
- La gestione SurePath della carta è progettata per un trasporto regolare della carta e un funzionamento praticamente esente da inceppamenti
- Il rilevamento di alimentazione multipla mediante tecnologia a ultrasuoni consente di alimentare con un'ampia varietà di tipi e grammature di carta
- La scansione Perfect Page permette di scandire anche i documenti di cattiva qualità, ottenendo a velocità piena immagini di qualità elevata

Facile configurazione e funzionamento

- Funzionamento silenzioso
- Di ingombro ridotto, collocabile su qualunque scrivania
- Interfaccia IEEE-1394 (**FireWire**) per una facile configurazione e trasferimento delle immagini (inclusi scheda e cavo)
- Uscita in bianco e nero, in scala di grigi o a colori, oltre a due scelte in modalità di uscita simultanea (dual stream): bianco e nero e scala di grigi, o bianco e nero e a colori
- Il filtraggio elettronico del colore elimina gli sfondi rossi, verdi o blu per un efficiente trattamento della modulistica
- Il **Kodak Capture Software**, Lite in dotazione supporta una serie di funzionalità di scansione per la maggior parte delle applicazioni d'ufficio. Inoltre, è possibile eseguire facilmente l'aggiornamento alla versione completa di Capture Software e aggiungere ulteriori caratteristiche e funzionalità

Kodak PerformancePlus per scanner serie i100

Il contratto di assistenza PerformancePlus è concepito per soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali. Contribuisce a difendere la produttività e a mantenere il vostro scanner a livelli di performance ottimali, tutelando allo stesso tempo il vostro budget.

- Assistenza e supporto del fabbricante, sul posto
- 3 anni di copertura totale, ricambi e mano d'opera
- I materiali di consumo dello scanner sono compresi
- Intervento di un tecnico **Kodak** sul posto entro 8 ore
- Lo scanner del cliente, nel caso non possa essere riparato, è sostituito gratuitamente con uno scanner interamente nuovo
- Copertura di assistenza gratuita per un quarto anno nel caso non ci siano stati interventi di assistenza nei primi tre anni



Kodak Scanner serie i100

Specifiche

Volume giornaliero consigliato	Fino a 3.000 pagine al giorno
Velocità (orientamento verticale, formato lettera, in bianco e nero, in scala di grigi, a colori)	i150 (solo fronte): fino a 53 ppm a 150 dpi, fino a 40 ppm a 200 dpi i160 (fronte-retro): fino a 53 ppm/106 ipm a 150 dpi, fino a 40 ppm/80 ipm a 200 dpi In modalità d'uscita simultanea (dual stream):* i150 (solo fronte): fino a 53 ppm/106 ipm a 150 dpi, fino a 40 ppm/80 ipm a 200 dpi i160 (fronte-retro): fino a 53 ppm/212 ipm a 150 dpi, fino a 40 ppm/160 ipm a 200 dpi *scansione con uscita simultanea delle immagini in bianco e nero e a colori, o in bianco e nero e in scala di grigi (Le velocità di elaborazione possono variare in funzione della scelta del driver, del software applicativo, del sistema operativo e del PC)
Tecnologia di scansione	CCD singolo Tricolour Plus (i150); CCD doppio Tricolour Plus (i160) Profondità di bit di uscita in scala di grigi 256 livelli (8 bit) Profondità di bit di acquisizione a colori 40 bit (10 bit per i canali rosso, verde, blu e nero) Profondità di bit di uscita a colori 24 bit
Risoluzione ottica	300 dpi
Illuminazione	Lampada unica a lunga vita allo Xenon
Risoluzione di uscita	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi
Dimensioni massime dei documenti	297 mm x 432 mm
Dimensioni minime dei documenti	64 mm x 89 mm
Grammatura e spessore della carta	Dalla carta velina al cartoncino
Alimentatore	Alimentatore automatico di documenti (ADF, Automatic Document Feeder) per caricamento di fino a 150 fogli di carta da 60 g/m ²
Rilevamento di alimentazione multipla	Rilevamento di alimentazione multipla mediante tecnologia a ultrasuoni
Connettività	Interfaccia IEEE-1394 (FireWire) (inclusi scheda e cavo), connettore a 6 pin
Software in dotazione	Driver TWAIN e ISIS; Kodak Capture Software, Lite
Funzionalità di imaging (nello scanner)	Scansione Perfect Page, iThresholding, ritaglio delle immagini, ritaglio aggressivo, raddrizzamento, filtraggio elettronico del colore, scansione con modalità d'uscita simultanea (dual stream), rimozione dei mezzitoni, rimozione dei disturbi, compatibilità con VRS
Compressione incorporata	Uscita CCITT gruppo IV; JPEG o non compressa
Formato dei file di uscita	JPEG (per immagini a colori e in scala di grigi), TIFF (per immagini in bianco e nero)
Alimentazione elettrica	100 V - 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Fattori ambientali	Lampade allo Xenon esenti da mercurio Temperatura di esercizio: 15 °C - 30 °C, umidità di esercizio: umidità relativa da 15 % a 76 %
Emissioni acustiche (livello di pressione acustica presso la postazione dell'operatore)	In modalità standby: 38,2 dB(A) Durante il funzionamento: 53,8 dB(A)
Configurazione del PC	Minimo: processore Pentium III 1 GHz, RAM 256 MB, Consigliata: processore Pentium IV 2,4 GHz, RAM 512 MB
Sistemi operativi supportati	Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
Approvazioni e certificazioni di prodotto	UL 60950 2000-1, C-UL CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, TUV EN 60950-1:2001, CE Mark, 47 CFR Part 15 Subpart B (FCC) Class B, ICES-003 Issue 3 Class B, EN 55022:98 Class B, EN 61000-3-2 Powerline Harmonics, EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024, AS/NZS CICPR 22 Class B (C-Tick Mark), CNS 13438 Class B, VCCI Class B, CISPR 22 Class B
Materiali di consumo disponibili	Modulo di alimentazione, modulo separatore, fogli di calibrazione, kit di materiali di consumo per l'alimentatore, Kit Extra-large di materiali di consumo per l'alimentatore
Accessori	Guide di acquisizione sostituibili, accessorio sfondo bianco di acquisizione
Dimensioni	Peso: i150 - 8,9 kg, i160 - 10,4 kg, profondità: 30 cm, larghezza: 54,7 cm, Altezza: i150 - 23,6 cm, i160 - 36,5 cm
Garanzia*	12 mesi, sul posto
Estensione di garanzia*	36 mesi PerformancePlus, sul posto, intervento entro 8 ore, inclusi materiali di consumo

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le velocità di elaborazione possono variare in funzione della scelta del driver, del software applicativo, del sistema operativo e del PC.

*Ci possono essere limitazioni geografiche riguardo alla disponibilità dei Servizi. Per informazioni dettagliate, contattare il vostro Rivenditore di prodotti Kodak o l'organizzazione Kodak Service & Support locale.



Per ulteriori informazioni visitare: www.kodak.com/go/docimaging
www.kodak.com/go/contactservice

Italia:
Kodak Milano Document Imaging, Viale Matteotti, 62, 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel: 02/66028.338. Fax: 02/66028.358
Kodak Roma Document Imaging, Via Sambuca Pistoiese, 55, 00138 Roma
Tel: 06/88172.232. Fax: 06/88172.296
www.kodak.com/go/docimaging

Innovation you can count on™

© Kodak, 2006. Kodak è un marchio di Eastman Kodak Company.

N°. CAT. 741 5078